

Austauschpumpe GTF 600 m. Schwimmer für Aqualift S 100/200, 5m



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680976
GTIN: 4026092095898
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe mit Schwimmerschalter für fäkalienfreies Abwasser.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Ausführung | |
| Pumpensteuerung: | Schwimmerschalter |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abwasserart: | fäkalienfrei |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 6,8 kg |
| Gewicht brutto: | 6,8 kg |
| Verpackungsmaß Länge: | 276 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 241 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 265 mm |
| Fördereinrichtung | |
| Pumpe: | GTF 600 |
| Anschlusstyp: | Schuko 2-polig |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzart Pumpe: | IP 68 (3m) |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C |
| Förderhöhe max.: | 8 m |
| Drehzahl: | 2750 U/min |
| Leistung P1: | 0,65 kW |
| Leistung P2: | 0,4 kW |
| Betriebsart: | S1 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN-F 3G 1,0 mm ² |
| Lauftrad Typ: | Freistromrad |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe: | 5 m |
| Nennstrom: | 2,9 A |

| | |
|---|----------------|
| Steuerung | |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Anschlusstyp: | Schuko 2-polig |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | C 16 A |