


Hofablauf System 400, DN 100, A, 580 - 710 mm





Artikelinformationen

Artikelnummer: 851101A GTIN: 4026092004289

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Norm: EN 752
Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 55 - 180 mm

Gewicht netto: 13 kg
Gewicht brutto: 18 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 500 mm

Bodenteil:



Aussparungsmaß Breite:535 mmAussparungsmaß Länge:585 mmEinstecktiefe min.:55 mmVerstellbereich:55 - 185

Einbautiefe: 580 - 710 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 563 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 580 mm
Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 700 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1

Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost rund

Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 400 mm Abdeckung Länge: 400 mm Belastungsklasse: A 15 (EN 124) Rahmen Breite: 400 mm Rahmen Länge: 400 mm Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja