

Hofablauf System 400, DN 150, B, bis 1080 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 851152B

GTIN: 4026092004418

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich.

Ausführung

| | |
|---|--------|
| System: | 400 |
| Heizung: | ohne |
| Schlammeimer: | ja |
| Sperrwasserhöhe: | 100 mm |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 4,5 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|-----------|
| Farbe: | schwarz |
| Norm: | EN 752 |
| Nennweite (DN): | 150 |
| Außendurchmesser (DA): | 160 mm |
| Geruchsverschluss: | inklusive |

Abmessungen

| | |
|---|-----------------------------|
| Gewicht netto: | 47,5 kg |
| Gewicht brutto: | 47,5 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 500 mm |
| Aussparungsmaß Breite: | 535 mm |
| Aussparungsmaß Länge: | 585 mm |
| Einstecktiefe min.: | 55 mm |
| Einbautiefe: | 730 - 1080 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Verpackungsmaß Länge: | 585 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 535 mm |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Verpackungsmaß Höhe: | 1080 mm |
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | Kunststoff |
| Stutzen Ausführung: | waagrecht |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Schlitzrost rund |
| Abdeckung Material: | Grauguss |
| Abdeckung Farbe: | schwarz |
| Abdeckung Breite: | 400 mm |
| Abdeckung Länge: | 400 mm |
| Oberfläche: | erodiert |
| Belastungsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Rahmen Breite: | 400 mm |
| Rahmen Länge: | 400 mm |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Schlammeimer: | ja |