


## Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 65 - 579 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 860152

GTIN: 4026092102480

Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für tagwasserdichte Abdeckungen Klasse A/B oder D mit Lock & Lift, stufenlos höhenverstellbar um 514 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 500 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimale Einstecktiefe: | 80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen). |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Abmessungen            |          |
| Gewicht netto:         | 15,3 kg  |
| Gewicht brutto:        | 15,3 kg  |
| Durchmesser:           | 785 mm   |
| Verstellbereich:       | 65 - 579 |
| Höhe:                  | 659 mm   |
| Verpackungsmaß Länge:  | 785 mm   |
| Verpackungsmaß Breite: | 785 mm   |

Verpackungsmaß Höhe: 659 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material:

PP

Abdeckung Farbe:

schwarz