


Schachtmodul LW 1000, Erdreich Zugang LW 800, 2146-2395 mm, Klasse A 15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 8740046

GTIN: 4026092065617

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Modular aufbaubar mit einfachen Verbindungssegmenten und 250 und 500 mm hohen Zwischenstücken
- Innovative Wabenstruktur
- Einbau im Grundwasser bis 3000 mm

Beschreibung

Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe:

schwarz

Material:

PE-HD

Norm:

EN 13598-2

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:

in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werkseitig vormontiert)

Zulassung:

Z-42.1-527

Dichtheit:

tagwasserdicht

Abmessungen

Gewicht netto:

185,31 kg

Gewicht brutto:

224,76 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante	3000 mm
Bodenteil:	
Einbautiefe:	2146 - 2395 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	1200 mm
Breite:	1200 mm
Verpackungsmaß Länge:	2400 mm
Verpackungsmaß Breite:	1200 mm
Verpackungsmaß Höhe:	2200 mm
Behälter/Grundkörper	
Zulauf max. Anbohrung (DN):	150
Lichte Weite Behälter (LW):	1000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW):	800 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte eckig
Abdeckung Material:	Edelstahl
Abdeckung Breite:	950 mm
Abdeckung Höhe:	44 mm
Abdeckung Länge:	950 mm
Oberfläche:	rutschhemmend
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	A 15 (EN 124)
Dichtheit:	tagwasserdicht