

Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Schauglas



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93003.21/D GTIN: 4026092063583

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar
- Wartungsarmer Betrieb
- Geruchsreduzierte Entsorgung bei geschlossenem Behälter

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungsund Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct
Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: ja
Nenngröße (NS): 3
SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit (DIN 19901): F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss



Abmessungen

Gewicht netto: $90,5 \, kg$ 120,5 kg Gewicht brutto: Aufstellfläche Länge: 1736 mm Aufstellfläche Breite: 706 mm Aufstellfläche Höhe: 1434 mm Einbringmaß Länge: 1500 mm Einbringmaß Breite: 680 mm Einbringmaß Höhe: 1434 mm Verpackungsmaß Länge: 1900 mm Verpackungsmaß Breite: 1050 mm Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper

Nenndruck (PN): 10 Druckabgang (DN): 65 Druckabgang (DA): 75 mm Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm Auslauf Nennweite (DA): 110 mm Auslauf Nennweite (DN): 100 mm Zulauf Nennweite (DA): 110 mm Zulauf Nennweite (DN): 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN

19560, PP oder AS

Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Deckel
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss

Dichtheit: geruchsdicht

Abwasserinhalt

Abscheiderinhalt: 300 l
Gesamtvolumen: 600 l
Schlammfanginhalt: 300 l
Speichermenge an Fett: 120 l

Steuerung

Schaltgerät: nein