


## Cana. per doccia Linearis Compact L: 950 mm, DN 50, K 3, Multistop



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45600.65F  
GTIN (EAN): 4026092071984  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Design individuale con copertura di acciaio inox girevole
- Profondità di installazione ridotta
- I più elevati standard di protezione antincendio

### Descrizione

La canaletta per doccia Linearis Compact con corpo base saldato in ABS è adatta al drenaggio a linea all'interno. Se posata ribaltata, la copertura è piastrellabile individualmente. Aperture per l'acqua di infiltrazione predisposte e chiusura antiodore incluse.

#### Variante

Sistema:	125
Apertura per l'acqua di infiltrazione:	predisposta
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W2-I
Altezza dell'acqua di sbarramento:	22 mm
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:	0,6
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,7
Capacità di scarico (l/s) senza accumulo di acqua:	0,5 mm

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm

#### Dimensioni

Peso netto:	2,53 kg
Peso lordo:	3,04 kg
Misura esterna (lunghezza):	1015 mm
Profondità di posa:	80 - 140 mm
Larghezza:	191 mm

Altezza:	80 mm
Lunghezza imballaggio:	1280 mm
Larghezza imballaggio:	260 mm
Altezza imballaggio:	130 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	ABS
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Copertura in acciaio inox
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Superficie:	Acciaio inox spazzolato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Blocco:	posato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Design della griglia:	piastrellabile in via opzionale
Lunghezza del telaio:	950 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	Multistop