


Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seidl., Stegrost, GV Edst.



Artikelinformationen

Artikelnummer: 142025.30

GTIN: 4026092008072

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

| | |
|-----------------------------|--|
| System: | 200 |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Anschlussrand |
| Abdichtung am Grundkörper: | Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen) |
| Sperrwasserhöhe: | 70 mm |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|-----------|
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN): | 100 |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto: | 15 kg |
| Gewicht brutto: | 15 kg |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Breite: | 420 mm |
| Länge: | 420 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 420 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 330 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 420 mm |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Stutzen Ausführung: | waagrecht |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Stegrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Breite: | 190 mm |
| Abdeckung Höhe: | 30 mm |
| Abdeckung Länge: | 190 mm |
| Verriegelung: | unverriegelt |
| Belastungsklasse: | M 125 (EN 1253-1) |
| Rahmen Breite: | 200 mm |
| Rahmen Länge: | 200 mm |
| Aufsatzstück: | höhenverstellbar |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Geruchsverschluss: | inklusive |