

Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen, befl.

Artikelinformationen

Artikelnummer: 24000X-RBK GTIN: 4026092097052

Preisgruppe: 30

Beschreibung

KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen, befl. Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstaupumpanlage Pumpfix F.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen

und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie

Schaltgerät ist anzuschließen)

Zulassung: Z-53.2-388 Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 (3m/48h)

Abmessungen

Gewicht netto: 13,74 kg
Gewicht brutto: 16,55 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 3000 mm

Bodenteil:

Aussparungsmaß Breite: 750 mm Aussparungsmaß Länge: 750 mm Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge:785 mmVerpackungsmaß Breite:615 mmVerpackungsmaß Höhe:550 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung: optional

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte

Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm



Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm Geruchsverschluss: Multistop