Austauschpumpe Aqualift S ersetzt durch 680828 / 680896

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28002A
GTIN: 4026092003213
Preisgruppe: 00

Beschreibung

Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung	
Baureihe:	bis 12/1995
Pumpensteuerung:	mit Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 12050-2
Abwasserart:	fäkalienfrei
Kabellänge:	5 m
Abmessungen	
Gewicht netto:	6,47 kg
Gewicht brutto:	6,83 kg
Verpackungsmaß Länge:	260 mm
Verpackungsmaß Breite:	260 mm
Verpackungsmaß Höhe:	260 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	KTP 500
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Betriebsspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,96
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	35 °C
Förderhöhe max.:	8 m
Drehzahl:	2800 U/min
Leistung P1:	0,5 kW
Leistung P2:	0,32 kW

Betriebsart:	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Erforderliche Absicherung Pumpe:	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	2,2 A

Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig