Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 5 m Kabel

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28028
GTIN: 4026092058657
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale	
Abwasserart:	fäkalienhaltig
Abmessungen	
Gewicht netto:	24 kg
Gewicht brutto:	27,03 kg
Verpackungsmaß Länge:	585 mm
Verpackungsmaß Breite:	350 mm
Verpackungsmaß Höhe:	380 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	SPF 1500-S3
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Betriebsspannung:	400 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	I
Trockenlaufsicher:	ja
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderhöhe max.:	8 m
Drehzahl:	1415 U/min
Leistung P1:	1,4 kW
Leistung P2:	1,1 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 7G 1,5 mm²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	2,7 A
Steuerung	
Anschlusstyp:	Direktanschluss