

## Technikkit Aqualift S Compact GTF500 Mono Schwimmer



## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 280500-TK GTIN: 4026092108109

Preisgruppe: 20

## Beschreibung

Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe.

Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

## **KESSEL-Technikkit bestehend aus:**

- Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage

Pumpensteuerung: mit Schwimmerschalter

Abmessungen

Gewicht netto: 6,68 kg
Gewicht brutto: 6,68 kg
Verpackungsmaß Länge: 281 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 397 mm

Behälter/Grundkörper

Nutzvolumen: 16 l

Fördereinrichtung

Pumpe: GTF 500

Anzahl Pumpen: 1



Anschlusstyp: Schuko 2-polig

Betriebsspannung: 230 V
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): 80 °C
Förderleistung max.: 10 m³/h
Förderhöhe max.: 8 m

Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 0,6 kW
Leistung P2: 0,36 kW
Betriebsart: S1

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>

Laufrad Typ: Freistromrad

Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe: C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
Nennstrom: 2,7 A

Steuerung

Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter

Art Niveauerfassung: mechanisch
Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V

Anschlusstyp: Schuko 2-polig