Tauchpumpe Aquadive GTF 500 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m



Artikelinformationen

Artikelnummer: 280850
GTIN: 4026092082539
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Längswasserdicht vergossene Anschlussleitung
- Integrierte Flachabsaugung

Beschreibung

Tauchpumpe GTF 500 resistant für fäkalienfreies Abwasser
- Gehäuse aus korrosions- und säurebeständigem Kunststoff/Edelstahl
- beständig gegen salzhaltige Medien und Kondensat aus Brennwertgeräten
- mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung
- mit Schwimmerschalter zur Niveauerfassung
- mit abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff
- mit senkrechtem Druckabgang
- mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- mit integrierter Flachabsaugung

Ausführung	
Resistant:	Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwasser
Pumpensteuerung:	mit Schwimmerschalter
Druckabgang:	senkrecht
Allgemeine Merkmale	
Material:	Kunststoff
Norm:	EN 12050-2
Abwasserart:	fäkalienfrei
Kabellänge:	10 m

Abmessungen	
Gewicht netto:	6,76 kg
Gewicht brutto:	7,8 kg
Länge:	185 mm
Breite:	120 mm
Höhe:	220 mm
Verpackungsmaß Länge:	276 mm
Verpackungsmaß Breite:	241 mm
Verpackungsmaß Höhe:	265 mm

Fördereinrichtung	
Pumpe:	GTF 500 resistant
Anzahl Pumpen:	1
Gewicht Pumpe:	6 kg
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Betriebsspannung:	230 V
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,91
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.):	80 °C
Förderhöhe max.:	8 m
Drehzahl:	2800 U/min
Leistung P1:	0,6 kW
Leistung P2:	0,36 kW
Betriebsart:	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufrad Typ:	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang:	10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe:	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m
Nennstrom:	2,7 A

Steuerung	
Art Niveauerfassung:	mechanisch
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig