Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit Schwimmer

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28301
GTIN: 4026092038413
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe mit Schneideinrichtung und Schwimmer inkl. Halterung für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung	
Pumpensteuerung:	Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 12050-1
Abwasserart:	fäkalienhaltig
Abmessungen	
Gewicht netto:	10,47 kg
Gewicht brutto:	10,8 kg
Verpackungsmaß Länge:	379 mm
Verpackungsmaß Breite:	326 mm
Verpackungsmaß Höhe:	293 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	SPZ 1000
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Betriebsspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,97
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	35 °C
Förderhöhe max.:	10 m
Drehzahl:	2800 U/min
Leistung P1:	1,2 kW
Leistung P2:	0,7 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	5,2 A

Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A