

Austauschpumpe Aqualift S Tronic ersetzt durch 680879 / 680895



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28551
GTIN: 4026092000847
Preisgruppe: 00

Beschreibung

Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Baureihe: bis 12/1995
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto: 6,32 kg
Gewicht brutto: 6,68 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: KTP 500
Anschlusstyp: codierter Stecker
Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennstrom: 2,2 A
Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F
Cos phi - Leistungsfaktor: 0,96
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C
Förderhöhe max.: 8 m
Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 0,5 kW
Leistung P2: 0,32 kW

Betriebsart:	S1
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	codierter Stecker
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A