


## Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S3, Schieber



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28767  
GTIN: 4026092054581  
Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Verschiedene Leistungsklassen verfügbar
- Drucksensor zur sicheren pneumatischen Niveauerfassung
- Schaltgerät mit Selbstdiagnosesystem

### Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

#### Ausführung

Anlagenart:  
Absperreinrichtung:  
Haltewinkel für die Auftriebssicherung:  
Schalldämmmatte:  
Pumpensteuerung:  
Rückflussverhinderer:  
Druckabgang:

Doppelanlage  
Schieber aus Kunststoff  
ja  
ja  
Schaltgerät  
integriert  
waagrecht

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:  
Norm:  
Abwasserart:  
Einbausituation:  
Auslieferungszustand:

schwarz  
EN 12050-1  
fäkalienhaltig  
freie Aufstellung  
installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

#### Abmessungen

Gewicht netto: 78 kg

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Gewicht brutto:        | 100 kg |
| Breite:                | 780 mm |
| Höhe:                  | 788 mm |
| Länge:                 | 773 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 775 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 570 mm |
| Verpackungsmaß Länge:  | 855 mm |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Behälter/Grundkörper                       |        |
| Druckabgang (DN):                          | 100    |
| Druckabgang (DA):                          | 110 mm |
| Anschluss für Handmembranpumpe (DN):       | 32     |
| Entlüftungsanschluss (DN):                 | 70     |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: | 245 mm |
| Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: | 300 mm |
| Zulauf max. Anbohrung (DN):                | 150 mm |
| Zulauf Nennweite (DA):                     | 110 mm |
| Zulauf Nennweite (DN):                     | 100    |
| Zulauf Anzahl:                             | 2      |
| Nutzvolumen:                               | 50 l   |
| Behältervolumen:                           | 120 l  |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Fördereinrichtung                     |                    |
| Pumpe:                                | SPF 3000           |
| Anzahl Pumpen:                        | 2                  |
| Gewicht Pumpe:                        | 24 kg              |
| Anschlusstyp:                         | Direktanschluss    |
| Nennstrom:                            | 5,4 A              |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:     | 5 m                |
| Schutzklasse:                         | I                  |
| Isolationsklasse:                     | F                  |
| Cos phi - Leistungsfaktor:            | 0,89               |
| Schutzart Pumpe:                      | IP 68 (3m/48h)     |
| Temperaturüberwachung:                | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C              |
| Förderleistung max.:                  | 47 m³/h            |
| Förderhöhe max.:                      | 16 m               |
| Drehzahl:                             | 2845 U/min         |
| Leistung P1:                          | 3,2 kW             |
| Leistung P2:                          | 2,7 kW             |
| Betriebsart:                          | S3 - 50 %          |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:           | H07RN-F 7G 1,5 mm² |
| Lauftrad Typ:                         | Freistromrad       |
| Freier Kugeldurchgang:                | 40 mm              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Steuerung                   |                            |
| Motorschutz Schalter:       | ja                         |
| Alarmgeber:                 | Tauchrohr                  |
| Instrument Niveauerfassung: | Tauchrohr mit Druckwächter |
| Art Niveauerfassung:        | pneumatisch                |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Schutzart Schaltgerät:      | IP 54           |
| Netzfrequenz:               | 50 Hz           |
| Betriebsspannung:           | 400 V           |
| Anschlusstyp:               | Direktanschluss |
| Potentialfreier Kontakt:    | ja              |
| GSM-Schnittstelle:          | ja              |
| Logbuchfunktion:            | ja              |
| Mehrzeilige Displayanzeige: | ja              |
| Batteriepufferung:          | ja              |
| Selbstdiagnosesystem (SDS): | ja              |
| Schaltgerät:                | Comfort         |