


Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Designrost Kessel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.52

GTIN: 4026092080955

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung

| | |
|--|--|
| System: | 125 |
| Sickerwasseröffnung: | optional |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: | 1,2 |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 1,4 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN): | 50 |
| Außendurchmesser (DA): | 50 mm |
| Geruchsverschluss: | inklusive |
| Nachhaltig: | durch Einsatz von Rezyklat-Material |

Abmessungen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Höhenverstellbarkeit: | 119 - 174 mm |
|-----------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gewicht netto: | 2,12 kg |
| Gewicht brutto: | 2,12 kg |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 312 mm |
| Breite: | 312 mm |
| Höhe: | 79 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 390 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 190 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 310 mm |
| | |
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | ABS |
| Stützen Ausführung: | waagrecht |
| | |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Designrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Abdeckung Breite: | 120 mm |
| Abdeckung Höhe: | 16 mm |
| Abdeckung Länge: | 120 mm |
| Bodenbelaghöhe min.: | 10 mm |
| Oberfläche: | geschliffen |
| Rahmen Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung: | unverriegelt |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Rost Design: | Kessel |
| Rutschhemmklasse: | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite: | 132 mm |
| Rahmen Länge: | 132 mm |
| Bodenbelaghöhe max.: | 23 mm |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | ABS |