


Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkrecht, Designrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45210.63

GTIN: 4026092052839

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

| | |
|---|---------------|
| System: | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Anschlussrand |
| Abdichtung am Grundkörper: | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 2 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN): | 100 |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm |
| Zulassung: | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|---|
| Gewicht netto: | 1,46 kg |
| Gewicht brutto: | 1,83 kg |
| Aussparungsmaß Breite: | 180 mm |
| Aussparungsmaß Länge: | 180 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 135 mm |
| Breite: | 135 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 390 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 190 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 310 mm |
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: | Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. |
| Material Grundkörper: | PP |
| Stutzen Ausführung: | senkrecht |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Designrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Abdeckung Breite: | 120 mm |
| Abdeckung Höhe: | 16 mm |
| Abdeckung Länge: | 120 mm |
| Oberfläche: | geschliffen |
| Rahmen Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Rost Design: | Kessel |
| Rutschhemmklasse: | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite: | 132 mm |
| Rahmen Länge: | 132 mm |
| Aufsatzstück: | höhenverstellbar |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | ABS |
| Geruchsverschluss: | inklusive |