


Duschrinne Linearis Compact L: 300 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.59M
 GTIN: 4026092078877
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen

Gewicht netto:	1,05 kg
Gewicht brutto:	1,59 kg
Außenmaß Länge:	365 mm
Einbautiefe:	80 - 140 mm
Breite:	191 mm
Höhe:	80 mm

Verpackungsmaß Länge: 640 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 95 mm

Behälter/Grundkörper
Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rost Design: optional befliesbar
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 300 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS