


## Wandablauf Scada LED mAbd Edst., 10 mm, bef. Dichtmanschette



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48003.42M

GTIN: 4026092079164

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Flexible & komfortable Einbaumöglichkeiten
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- RGB-Lichtleiste, für individuell wählbare Farben

### Beschreibung

Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

#### Ausführung:

Beleuchtung:	LED
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Grundkörper:	werkseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm

#### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	58

#### Abmessungen:

Länge:	362 mm
Breite:	195 mm
Höhe:	353 mm

#### Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST

### Grundkörper:

Material Grundkörper: ABS

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Ablaufblende Scada
Rost Design:	Standard 74
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Bodenbelaghöhe min.:	15 mm
Bodenbelaghöhe max.:	19 mm
Wandbelagstärke:	15 - 18 mm
Länge:	312 mm
Höhe:	74 mm
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet
Verriegelung:	eingesteckt

### Rost:

Rahmen Material:	ABS
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,5 l/s