


Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seitlich, Designrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48311.63

GTIN: 4026092053102

Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtung am Aufsatzstück:	Anschlussrand
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110
Norm: EN 1253-1

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST

Grundkörper:

Material Grundkörper: Ecoguss
Stutzen Ausführung: waagrecht

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
Aufsatzstück: höhenverstellbar

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Designrost
Rost Design: Kessel
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Länge: 120 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 16 mm
Verriegelung: Lock & Lift
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Rost:

Rahmen Länge: 132 mm
Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Aufsatzstück Material: ABS