

Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 125, ohne Heizung



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48312
GTIN: 4026092039274
Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- Aus recyclingfähigem Verbundwerkstoff
- Dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche

Beschreibung

Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche.

Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Hinweis:

Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung:

System:	200
Abdichtungsart:	einfache Abdichtung
Heizung:	ohne
Abdichtung am Grundkörper:	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125
Norm:	EN 1253, DIN 1986-100

Abmessungen:

Länge:	365 mm
Breite:	365 mm
Aussparungsmaß Länge:	227 mm
Aussparungsmaß Breite:	227 mm
Durchmesser:	365 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper:	Ecoguss
-----------------------	---------

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Kiesfangkorb
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz

Aufsatzstück Material:	Ecoguss
------------------------	---------