

## Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 70, ohne Heizung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48370  
GTIN: 4026092039328  
Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- Aus recyclingfähigem Verbundwerkstoff
- Dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche

### Beschreibung

Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche.

Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

### Hinweis:

Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

### Ausführung:

System:	200
Abdichtungsart:	einfache Abdichtung
Heizung:	ohne
Abdichtung am Grundkörper:	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	78
Norm:	EN 1253, DIN 1986-100

#### **Abmessungen:**

Länge:	365 mm
Breite:	365 mm
Aussparungsmaß Länge:	227 mm
Aussparungsmaß Breite:	227 mm
Durchmesser:	365 mm

#### **Grundkörper:**

Material Grundkörper:	Ecoguss
-----------------------	---------

#### **Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Kiesfangkorb
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Form Aufsatzstück:	rund
Aufsatzstück Material:	Ecoguss