

Parkdeckablauf Ecoguss DN 100, eckig, Anschluss SML-Rohr



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48501
GTIN: 4026092036105
Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- Bruchsicher & belastbar
- Erfüllt höchste Schallschutzanforderungen
- Temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius

Beschreibung

Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung:

System:	100
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110
Norm:	EN 1253-2

Abmessungen:

Länge:	290 mm
Breite:	290 mm
Höhe:	196 mm
Aussparungsmaß Länge:	300 mm

Aussparungsmaß Breite: 300 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost rund
Abdeckung Material:	Ecoguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	B 125 (EN 124)
Länge:	234 mm
Breite:	234 mm
Schlammeimer:	ja
Verriegelung:	Lock & Lift

Rost:

Rahmen Länge:	247 mm
Rahmen Breite:	247 mm
Rahmen Material:	Ecoguss

Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Ecoguss
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	4,5 l/s