

Parkdeckablauf Ecoguss Pressdichtungsflansch, DN 70, eckig



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48878.01

GTIN: 4026092036082

Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- Bruchsicher & belastbar
- Erfüllt höchste Schallschutzanforderungen
- Temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius

Beschreibung

Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung:

System:	125
Abdichtung am Grundkörper:	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	78
Norm:	EN 1253-2

Abmessungen:

Länge:	290 mm
Breite:	290 mm
Aussparungsmaß Länge:	300 mm
Aussparungsmaß Breite:	300 mm

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schlitzrost rund
Abdeckung Material:	Ecoguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Belastungsklasse:	B 125 (EN 124)
Länge:	234 mm
Breite:	234 mm
Oberfläche:	erodiert
Schlammeimer:	ja
Verriegelung:	Lock & Lift

Rost:

Rahmen Länge:	247 mm
Rahmen Breite:	247 mm
Rahmen Material:	Ecoguss
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Ecoguss
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	4,5 l/s