


## Aufsatzstück Linearis Comfort L: 1150 mm, System 125, WaD, K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48932M

GTIN: 4026092079089

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

### Beschreibung

Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung im Innenbereich geeignet.

### Ausführung:

System:	125
Geruchsverschluss:	inklusive
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Sickerwasseröffnung:	offen
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	50 mm

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125

### Abmessungen:

Breite:	243 mm
Höhe:	107 mm
Außenmaß Länge:	1.215 mm

**Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Edelstahl-Abdeckung
Rost Design:	optional befliedbar
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber, wählbar
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet
Verriegelung:	ingelegt

**Rost:**

Rahmen Länge:	1.150 mm
Rahmen Breite:	66 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	1,1 l/s
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	1 l/s
Brandschutz:	Höchste Brandschutzstandards mithilfe optional erhältlichem Fire-Kit und Quick-Fit, Feuerwiderstandsklasse R30-R120 (allg. bauaufsicht. Zul. Z-19.17-1719, allg. Bauartgenehm. Z-19.53-2414) in Kombi. mit senkrechtem Grundkörper Ecoguss, Practicus, Ferrofix