

# Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkrecht, Variofix, Gitterrost






## Artikelinformationen

Artikelnummer: 54430.21
GTIN: 4026092056394
Preisgruppe: 70

## Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

## Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | |
| System: | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Abdichtung am Grundkörper: | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| **Allgemeine Merkmale** | |
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN): | 100 |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm |
| **Abmessungen** | |
| Höhenverstellbarkeit: | 23 - 40 mm |
| Gewicht netto: | 3,82 kg |
| Gewicht brutto: | 4,58 kg |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Breite: | 142 mm |
| Länge: | 142 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 275 mm |

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaß Höhe: | 495 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 490 mm |

| | |
|---|---|
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Stutzen Ausführung: | senkrecht |

| | |
|---|---|
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Gitterrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Breite: | 138 mm |
| Abdeckung Länge: | 138 mm |
| Oberfläche: | gebeizt |
| Verriegelung: | unverriegelt |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Rahmen Breite: | 150 mm |
| Rahmen Länge: | 150 mm |
| Aufsatzstück: | dreidimensional verstellbar |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | ABS |
| Geruchsverschluss: | inklusive |