


Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 300x300mm, Gitter, L 15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55131
 GTIN: 4026092107560
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 185
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 300 mm
 Breite: 300 mm
 Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
 Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
 Abdeckung Höhe: 15 mm
 Verriegelung: unverriegelt
 Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)
 Rost Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück:
Aufsatzstück Material:

eckig
Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost
Rost Material:

Edelstahl 1.4301 (V2A)