Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, senkr., 206x206, Gitterrost L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55151
GTIN: 4026092107768
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung ▥ 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Ausführung	
System:	185
Schlammeimer:	ja
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2,5
Auslauf:	senkrecht
Allgemeine Merkmale	
Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf:	senkrecht
Geruchsverschluss:	inklusive
Abmessungen	
Gewicht netto:	7 kg
Gewicht brutto:	7 kg
Länge:	206 mm
Breite:	206 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

Höhe:	320 mm
Verpackungsmaß Länge:	370 mm
Verpackungsmaß Breite:	370 mm
Verpackungsmaß Höhe:	270 mm

Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Schlammeimer:	ja

Rost	
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)