


Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, senkr., 206x206, Gitterrost M125



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55151
 GTIN: 4026092107768
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxyharz) und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\approx 2,4$ l/s bei 20 mm Aufstau.

Ausführung

System:	185
Schlammeimer:	ja
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2,5
Auslauf:	senkrecht

Allgemeine Merkmale

Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf:	senkrecht

Abmessungen

Länge:	206 mm
Breite:	206 mm
Höhe:	320 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:	1
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse:	M 125 (EN 1253-1)
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Schlammweimer:	ja
Geruchsverschluss:	inklusive
Rost	
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)