

Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Gitterrost, V2A, 300 x 300 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 57415-KF
GTIN: 4026092095287
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück Ferrofix aus Edelstahl mit Klebeflansch ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung:

System:	200
Abdichtungsart:	Abdichtung im Verbund (DIN 18534)
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

Abmessungen:

Länge:	400 mm
Breite:	400 mm
Höhe:	112 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Höhe:	15 mm

Verriegelung: unverriegelt
Maschenweite: 23 x 23 mm

Rost:

Rahmen Länge: 300 mm
Rahmen Breite: 300 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)