# Sanierungsablauf Ferrofix Klebefl., DN 50, seitlich, Gitterrost




## Artikelinformationen

Artikelnummer: 59315
GTIN: 4026092103029
Preisgruppe: 70

## Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- ideal für die Lebensmittelindustrie
- Großküchen und Schwimmbäder

## Beschreibung

Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.

| | |
|---|---|
| Ausführung | |
| System: | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 0,8 |
| | |
| Allgemeine Merkmale | |
| Nennweite (DN): | 50 |
| Außendurchmesser (DA): | 50 mm |
| Geruchsverschluss: | inklusive |
| | |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 4 kg |
| Gewicht brutto: | 4,3 kg |
| Bauhöhe max.: | 107 mm |
| Länge: | 273 mm |
| Breite: | 248 mm |
| Höhe: | 107 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 270 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 250 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 110 mm |


Technische Änderungen vorbehalten.

| | |
|---|---|
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Stutzen Ausführung: | waagrecht |
| | |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Gitterrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Breite: | 138 mm |
| Abdeckung Länge: | 138 mm |
| Verriegelung: | unverriegelt |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Rahmen Breite: | 148 mm |
| Rahmen Länge: | 148 mm |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |