


Aufsatzstück mit Schlitzrost d: 218 mm, A/L15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 67986
 GTIN: 4026092085493
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammeimer ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D), ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,80 x 0,80 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Ausführung

System: 200

Allgemeine Merkmale

Servicepartner kaufbar: Nein

Abmessungen

Gewicht netto: 4,4 kg
 Gewicht brutto: 4,9 kg
 Durchmesser: 218 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
 Verpackungsmaß Länge: 340 mm
 Verpackungsmaß Breite: 340 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 215 mm

Abdeckungsmerkmale

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Farbe: | schwarz |
| Belastungsklasse: | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) |
| Rahmen Breite: | 300 mm |
| Rahmen Länge: | 300 mm |
| Aufsatzstück Material: | Kunststoff |