


Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680098

GTIN: 4026092062913

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung

Baureihe: ab 03/2003

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 26 kg

Gewicht brutto: 28,2 kg

Verpackungsmaß Länge: 585 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1500-S1

Anschlusstyp: Direktanschluss

Schutzklasse: I

Trockenlaufsicher: ja

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)

Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C

Förderhöhe max.: 8 m

Drehzahl: 1415 U/min

Leistung P1: 1,4 kW

Leistung P2: 1,1 kW

Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m

Nennstrom: 2,7 A

Steuerung

Netzfrequenz:
Betriebsspannung:
Anschlusstyp:

50 Hz
400 V
Direktanschluss