

Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S1



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680534

GTIN: 4026092074954

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe Typ SPF 4500-S1 für Pumpstation Aqualift FXL, trockene Aufstellung

Ausführung

Pumpensteuerung: Schaltgerät

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 10 m

Servicepartner kaufbar: Ja

Abmessungen

Gewicht netto: 33,2 kg

Gewicht brutto: 36 kg

Verpackungsmaß Länge: 585 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 4500

Anschlusstyp: Direktanschluss

Nennstrom: 7,5 A

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m

Schutzklasse: I

Isolationsklasse: F

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,85

Schutzart Pumpe: IP 68

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C

Förderhöhe max.: 20 m

Drehzahl: 2850 U/min

Leistung P1: 4,2 kW

Leistung P2: 3,5 kW

Betriebsart:	S3 - 50 %
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	Absicherung über Schaltgerät 400 V
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Steuerung	
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	400 V
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Nennstrom:	7,5 A