# Austauschpumpe Aquadive SPZ 1000 resistant

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 680951
GTIN: 4026092093788
Preisgruppe: 90

## Beschreibung

Austauschpumpe Aquadive, beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.

| | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 9,67 kg |
| Gewicht brutto: | 10,37 kg |
| Verpackungsmaß Länge: | 379 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 326 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 293 mm |
| | |
| Fördereinrichtung | |
| Pumpe: | SPZ 1000 |
| Anschlusstyp: | codierter Stecker |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart Pumpe: | IP 68 (3m/48h) |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 35 °C |
| Förderhöhe max.: | 10 m |
| Drehzahl: | 2800 U/min |
| Leistung P1: | 1,2 kW |
| Leistung P2: | 0,7 kW |
| Betriebsart: | S3 - 50 % |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Erforderliche Absicherung Pumpe: | C 16 A |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe: | 5 m |
| Nennstrom: | 5,2 A |
| | |
| Steuerung | |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Anschlusstyp: | codierter Stecker |