Austauschpumpe KTP 300 resistant für Minilift L freie Aufstellung

Artikelinformationen

Artikelnummer: 680954
GTIN: 4026092093818
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.

Abmessungen	
Gewicht netto:	4,48 kg
Gewicht brutto:	4,48 kg
Verpackungsmaß Länge:	281 mm
Verpackungsmaß Breite:	246 mm
Verpackungsmaß Höhe:	273 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	KTP 300
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Betriebsspannung:	230 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m)
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	35 °C
Förderhöhe max.:	6 m
Drehzahl:	2800 U/min
Leistung P1:	0,34 kW
Leistung P2:	0,21 kW
Betriebsart:	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Erforderliche Absicherung Pumpe:	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	1,9 A
Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig