


## Reinigungsrohr Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 700125.10S

GTIN: 4026092075920

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 1
- Typ 2 oder StaufixControl
- Schneller
- werkzeugloser Zugang für die Reinigung
- Eigengefälle nur 8 mm

### Beschreibung

Das Reinigungsrohr für fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

Einbau in die Bodenplatte

### Ausführung:

Abdichtungsart:

Abdichtung im Verbund (DIN 18534)

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):

125

Außendurchmesser (DA):

125

Farbe:

schwarz

**Abmessungen:**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Länge:                 | 511 mm |
| Breite:                | 444 mm |
| Aussparungsmaß Länge:  | 750 mm |
| Aussparungsmaß Breite: | 750 mm |

**Behälter/Grundkörper:**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Einbautiefe:                                      | 341 - 464 mm                |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3.000 mm                    |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück |

**Abdeckungsmerkmale:**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Abdeckungsart:      | Abdeckplatte     |
| Abdeckung Material: | Kunststoff       |
| Abdeckung Farbe:    | schwarz          |
| Belastungsklasse:   | L 15 (EN 1253-1) |
| Länge:              | 366 mm           |
| Breite:             | 366 mm           |
| Dichtheit:          | tagwasserdicht   |
| Verriegelung:       | Lock & Lift      |
| Gefällesprung:      | 8 mm             |