


## Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 720100.10X

GTIN: 4026092076170

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 2 oder StaufixControl
- Flexibler Einbau
- verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

#### Ausführung

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Notverschluss:               | ja |
| Mechanische Rückstauklappen: | 1  |

#### Allgemeine Merkmale

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                  | schwarz                                                             |
| Norm:                   | EN 13564                                                            |
| Nennweite (DN):         | 100                                                                 |
| Außendurchmesser (DA):  | 110 mm                                                              |
| Abwasserart:            | fäkalienfrei                                                        |
| Einbausituation:        | Einbau in die Bodenplatte                                           |
| Auslieferungszustand:   | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Rückstauschutz:         | Typ 1                                                               |
| Servicepartner kaufbar: | Nein                                                                |

#### Abmessungen

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto:                         | 5,9 kg                      |
| Gewicht brutto:                        | 8,5 kg                      |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3 mm                        |
| Bodenteil:                             |                             |
| Aussparungsmaß Breite:                 | 750 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:                  | 750 mm                      |
| Gefällesprung:                         | 8 mm                        |
| Einbautiefe:                           | 287 - 410 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:          | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                                 | 444 mm                      |
| Breite:                                | 444 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:                  | 586 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                 | 486 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                   | 496 mm                      |
| Abdeckungsmerkmale                     |                             |
| Abdeckungsart:                         | befliesbare Abdeckplatte    |
| Abdeckung Material:                    | Kunststoff                  |
| Abdeckung Breite:                      | 366 mm                      |
| Abdeckung Länge:                       | 366 mm                      |
| Verriegelung:                          | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse:                      | K 3 (EN 1253-1)             |
| Dichtheit:                             | tagwasserdicht              |
| Bodenbelaghöhe max.:                   | 16 mm                       |