

## Hofablauf System 400, DN 100, B, 380 - 510 mm



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 851100B

GTIN: 4026092004265

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

### Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet.

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

### Ausführung:

System:	400
Geruchsverschluss:	nein

### Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 752

### Abmessungen:

Aussparungsmaß Länge:	585 mm
Aussparungsmaß Breite:	535 mm
Einstecktiefe min.:	55 mm

### Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl:	1 ST
Einbautiefe:	380 - 510 mm

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

### Grundkörper:

Material Grundkörper: Kunststoff  
Stützen Ausführung: waagrecht

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

### Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schlitzrost rund  
Abdeckung Material: Grauguss  
Abdeckung Farbe: schwarz  
Belastungsklasse: B 125 (EN 124)  
Länge: 400 mm  
Breite: 400 mm  
Oberfläche: erodiert  
Schlammeimer: ja

### Rost:

Rahmen Länge: 400 mm  
Rahmen Breite: 400 mm

Form Aufsatzstück: eckig  
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 4,5 l/s