Hofablauf System 400, DN 100, B, 380 - 510 mm

Artikelinformationen

Artikelnummer: 851100B
GTIN: 4026092004265
Preisgruppe: 10

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich.

Ausführung	
System:	400
Heizung:	ohne
Schlammeimer:	ja
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	4,5
Allgemeine Merkmale	
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 752
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm
Abmessungen	
Gewicht netto:	12,5 kg
Gewicht brutto:	12,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	500 mm
Aussparungsmaß Breite:	535 mm
Aussparungsmaß Länge:	585 mm
Einstecktiefe min.:	55 mm
Einbautiefe:	380 - 510 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Verpackungsmaß Breite:	535 mm
Verpackungsmaß Höhe:	510 mm
Verpackungsmaß Länge:	585 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1

Material Grundkörper:	Kunststoff
Stutzen Ausführung:	waagrecht

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost rund
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	400 mm
Abdeckung Länge:	400 mm
Oberfläche:	erodiert
Belastungsklasse:	B 125 (EN 124)
Rahmen Breite:	400 mm
Rahmen Länge:	400 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Schlammeimer:	ja
Geruchsverschluss:	nein