

Hofablauf System 400, DN 100, D, 460 - 590 mm, RSV



Artikelinformationen

Artikelnummer: 851101D-RSV

GTIN: 4026092069424

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammemeier sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet.

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Ausführung:

System:	400
Geruchsverschluss:	inklusive
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Rückstauschutz:	Typ 5
Mechanische Rückstauklappen:	2

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):	100
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 752

Abmessungen:

Aussparungsmaß Länge:	585 mm
Aussparungsmaß Breite:	535 mm

Behälter/Grundkörper:

Auslauf Anzahl: 1 ST
Einbautiefe: 460 - 590 mm

Grundkörper:

Material Grundkörper: Kunststoff
Stutzen Ausführung: waagrecht

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schlitzrost rund
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: D 400 (EN 124)
Länge: 450 mm
Breite: 450 mm
Oberfläche: erodiert
Schlammeimer: ja

Rost:

Rahmen Länge: 450 mm
Rahmen Breite: 450 mm

Form Aufsatzstück: eckig
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 3,1 l/s