


Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 65 - 579 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 860152

GTIN: 4026092102480

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für tagwasserdichte Abdeckungen Klasse A/B oder D mit Lock & Lift, stufenlos höhenverstellbar um 514 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 500 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Minimale Einstecktiefe:	80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen).
-------------------------	---

Abmessungen	
Gewicht netto:	15,3 kg
Gewicht brutto:	15,3 kg
Durchmesser:	785 mm
Verstellbereich:	65 - 579
Höhe:	659 mm
Verpackungsmaß Länge:	785 mm
Verpackungsmaß Breite:	785 mm

Verpackungsmaß Höhe:	659 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckung Material:	PP
Abdeckung Farbe:	schwarz