


## Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 800, 396-645 mm, Klasse A 15



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 8740004  
 GTIN: 4026092065198  
 Preisgruppe: 03

### Produktvorteile

- Modular aufbaubar mit einfachen Verbindungssegmenten und 250 und 500 mm hohen Zwischenstücken
- Innovative Wabenstruktur
- Einbau im Grundwasser bis 3000 mm
- ideal zum Anbohren bis DN 150
- auftriebssicher
- Teleskopisches Aufsatzstück in LW 600 und LW 800 von Klasse K 3 bis Klasse D verfügbar

### Beschreibung

Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzen universale Anschlussmöglichkeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Auslieferungszustand:

in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werksseitig vormontiert)

### Allgemeine Merkmale:

Farbe: schwarz  
 Norm: EN 13598-2  
 Zulassung: Z-42.1-527

**Abmessungen:**

Länge:	1.200 mm
Breite:	1.200 mm

**Behälter/Grundkörper:**

Zulauf max. Anbohrung (DN):	150 mm
Einbautiefe:	396 - 645 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	3.000 mm
Lichte Weite Behälter (LW):	1.000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW):	800 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

**Abdeckungsmerkmale:**

Abdeckungsart:	Abdeckplatte eckig
Abdeckung Material:	Edelstahl
Belastungsklasse:	A 15 (EN 124)
Länge:	950 mm
Breite:	950 mm
Höhe:	44 mm
Dichtheit:	tagwasserdicht
Oberfläche:	rutschhemmend
Verriegelung:	verschraubt