

Schachtmodul LW 1000 Erdreich Zugang LW 600, 3130-3379 mm, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 8740067

GTIN: 4026092065822

Preisgruppe: 03

Produktvorteile

- Modular aufbaubar mit einfachen Verbindungssegmenten und 250 und 500 mm hohen Zwischenstücken
- Innovative Wabenstruktur
- Einbau im Grundwasser bis 3000 mm
- ideal zum Anbohren bis DN 150
- auftriebssicher
- Teleskopisches Aufsatzstück in LW 600 und LW 800 von Klasse K 3 bis Klasse D verfügbar

Beschreibung

Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzen universale Anschlussmöglichkeiten.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung:

Hinweis Einbau:

maximale Einbautiefe 5000 mm in Kombination mit Technikmodul beachten, bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Auslieferungszustand:

in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werksseitig vormontiert)

Allgemeine Merkmale:

Farbe:

schwarz

Norm:

EN 13598-2

Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen:

Länge: 1.200 mm
Breite: 1.200 mm

Behälter/Grundkörper:

Zulauf max. Anbohrung (DN): 150 mm
Einbautiefe: 3.130 - 3.379 mm
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm
Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Abdeckplatte rund
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: D 400 (EN 124)
Länge: 659 mm
Breite: 659 mm
Höhe: 122 mm
Dichtheit: tagwasserdicht
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: verriegelt