


Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 3180 mm





Artikelinformationen

Artikelnummer: 883005-DN150

GTIN: 4026092071311 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten mit Rückstauverschlüssen Staufix SWA, Staufix FKA und Rückstaupumpanlage Pumpfix F
- Keine Anlagengeräusche sowie keine Geruchsbelästigung und Verschmutzungen im Gebäude
- Einfacher Einbau durch geringes Gewicht der Schachtbauteile

Beschreibung

Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich. Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abwasserart: fäkalienhaltig

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Zulassung: Z-42.1-333



Abmessungen

Gewicht netto: 145 kg
Gewicht brutto: 175 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 2000 mm

Bodenteil:

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 3230 - 3460 mm

Verpackungsmaß Länge:3300 mmVerpackungsmaß Breite:1300 mmVerpackungsmaß Höhe:1350 mm

Behälter/Grundkörper

Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und

links 45 Grad

Schachthöhe: 3180 mm
Behälterbreite max.: 1250 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm

Auslauf Anzahl: 1

Auslauf Nennweite (DN): 150 mm Zulauf Nennweite (DN): 150 mm

Zulauf Anzahl: 3

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre

und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN

EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1

Lichte Weite Behälter (LW): 1000 mm Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung

Abdeckung Material: Kunststoff