# Probenahmeschacht DN 200, Klasse D

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 915883D
GTIN: 4026092048573
Preisgruppe: 60

## Beschreibung

Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Merkmale** | |
| Farbe: | schwarz |
| Material: | PE |
| **Abmessungen** | |
| Gewicht netto: | 48 kg |
| Gewicht brutto: | 54 kg |
| Gefällesprung: | 160 mm |
| Einbautiefe: | 0 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 730 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 800 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 1200 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 700 mm |
| **Behälter/Grundkörper** | |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: | 205 mm |
| Auslauf Nennweite (DA): | 200 mm |
| Auslauf Nennweite (DN): | 200 |
| Zulauf Nennweite (DA): | 200 mm |
| Zulauf Nennweite (DN): | 200 |
| Lichte Weite Behälter (LW): | 450 mm |
| **Abdeckungsmerkmale** | |
| Abdeckungsart: | Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Grauguss |
| Abdeckung Farbe: | schwarz |

| | |
|---|---|
| Belastungsklasse: | D 400 (EN 124) |
| Dichtheit: | geruchs- und tagwasserdicht |