

## Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D, belüftet

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 916880D

GTIN:

Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D, belüftet

für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich. Abdeckplatte aus Grauguss nach EN 124, inklusive Belüftung.

Nennweite:	DN 100/150 (DA 110/160 mm)
Einbautiefe Zulauf:	900 bis 1300 mm (kürzbar durch Absägen auf 400 mm)

Ausführung	
Fließrichtung:	gerade
Schachtsystem:	LW 400

Abmessungen	
Gewicht netto:	42 kg
Gewicht brutto:	55 kg
Gefällesprung:	120 mm
Einbautiefe:	400 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge:	700 mm
Verpackungsmaß Breite:	800 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1270 mm

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	tagwasserdicht
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)