

Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, Standard, 3-teilig

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93003-R2
GTIN: 4026092095706
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Ideal bei extrem beengten Zugängen
- für Einbringung mehrfach teilbar für Einbringöffnung von max. 66 cm
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter (NS 0,5 mit zwei Behältern) aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspanverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem:	dreiteiliger Schacht
Entsorgungsvariante:	Standard
Schredder-Mix-System:	nein
Schauglas:	nein
Nenngröße (NS):	3
SonicControl:	nein
Füllereinrichtung nach DIN 1988:	nein
Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material:	PE
Norm:	EN 1825
Einbausituation:	freie Aufstellung
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto:	130 kg
Gewicht brutto:	155 kg
Durchmesser:	630 mm
Höhe Zwischenstück:	300 mm
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück:	485 mm
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante:	545 mm
Aufstellfläche Höhe:	1386 mm
Einbringmaß Breite:	1020 mm
Einbringmaß Höhe:	550 mm

Einbringmaß Länge:	1120 mm
Verpackungsmaß Breite:	1020 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1386 mm
Verpackungsmaß Länge:	1120 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	1020 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1090 mm
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Deckel
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Verriegelung:	Schnellspanverschluss
Dichtheit:	geruchsdicht

Abwasserinhalt

Abscheiderinhalt:	300 l
Gesamtvolumen:	600 l
Schlammfanginhalt:	300 l
Speichermenge an Fett:	120 l

Steuerung

Schaltgerät:	nein
--------------	------