Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Fülleinr., SonicControl

Artikelinformationen

Artikelnummer: 93003.12
GTIN: 4026092063231
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar (NS 2 - NS 10)
- Nachrüstbar bis zu Auto Mix & Pump
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung	
Entsorgungsvariante:	Standard
Schredder-Mix-System:	nein
Schauglas:	nein
Nenngröße (NS):	3
SonicControl:	ja
Fülleinrichtung nach DIN 1988:	ja
Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901):	F3

Allgemeine Merkmale	
Material:	PE
Einbausituation:	freie Aufstellung
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen)

Abmessungen	
Gewicht netto:	99 kg
Gewicht brutto:	129 kg
Aufstellfläche Breite:	674 mm

Aufstellfläche Höhe:	1434 mm
Aufstellfläche Länge:	1736 mm
Einbringmaß Breite:	674 mm
Einbringmaß Höhe:	1434 mm
Einbringmaß Länge:	1500 mm
Verpackungsmaß Breite:	1050 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1520 mm
Verpackungsmaß Länge:	1900 mm

Behälter/Grundkörper	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1055 mm
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Deckel
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	violett
Verriegelung:	Schnellspannverschluss
Dichtheit:	geruchsdicht

Abwasserinhalt	
Abscheiderinhalt:	300 l
Gesamtvolumen:	600 l
Schlammfanginhalt:	300 l
Speichermenge an Fett:	120 l

Steuerung	
Schaltgerät:	nein